

*flash*



  
**acqua & co**®



**Aria/Air**



**Ossigeno/Oxygen**

**Preingrasso avanzati  
Fingerling production**



**Gabbie  
Floating cages**



- Modulo ad alta dissoluzione
- High dissolution unit
- Circolazione verticale
- Vertical circulation
- Diffusione ossigeno fino a 3 m di profondità diretta e a 6 m indotta
- Oxygen diffusion up to 3 meters depth direct 6 meters induced
- Destratificazione da 3 m di profondità
- Destratification from 3 meters depth
- No turbolenza
- No turbulence
- Cavo: 20 mt
- Cable: 20 meters
- Certificazione: CE
- Certification: CE
- Materiale non corrodibile adatto per alta salinità
- No corrosive material suitable for high salinity
- Leggero e maneggevole
- Light and easy to handle
- Per uso continuo o emergenza
- For continuous duty or emergency



<b>50 HZ</b>	<b>Modelli Models</b>		<b>Potenza Power</b>		<b>kW assorbiti kW absorbed</b>		<b>r.p.m. rpm/min</b>	<b>Peso Weight Kg</b>
	Monofase Single - phase 230 V - 50 Hz	Trifase Three - phase 400 V - 50 Hz	HP	kW	Monofase Single - phase 230 V - 50 Hz	Trifase Three - phase 400 V - 50 Hz		
	<b>FLASH 0,5 M</b>	<b>FLASH 0,5 T</b>	0.5	0.37	0.5	0.7	2800	16
	<b>FLASH 1 M</b>	<b>FLASH 1 T</b>	1	0.75	1.1	1.0	2800	17
<b>60 HZ</b>	Monofase Single - phase 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz	Trifase Three - phase 220 V - 60 Hz 380 V - 60 Hz 440 V - 60 Hz						
	<b>FLASH 0,5 M</b>	<b>FLASH 0,5 T</b>	0.5	0.37	0.6	0.6	3350	16
	<b>FLASH 1 M</b>	<b>FLASH 1 T</b>	1	0.75	0.9	1.0	3350	17

