



משאבות באר DQ

משאבות מים

המשאבה מצוידת במיסיבי החלקה מברונזה, מלכודת חול וצלחת השוואת לחצים לפעולה שקטה ויציבה.

מנוע טבול במים ולא בשמן פותר בעיית חדירת שמן למים ופגיעה באיכותם.

המשאבות מגיעות בקטרים: 8", 6", 4".

משאבות באר טבולות רב דרגתיות מיועדות לאספקת מים נקיים בלחץ גבוה למגוון אפליקציות. המשאבה עשויה נירוסטה 304.

המאיצים עשויים פל"מ ובעלי נצילות גבוהה לחסכון באנרגיה.



משאבות DQ מותאמות לעבודה עם מנועים טבולים סטנדרטיים ממגוון יצרנים.

טבלת מידות וביצועים

									Q=m ³ /h	יציאה	קוטר קידוח	כ"ס	דגם משאבה
15	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	0	Q=l/min	אינטש	אינטש	HP	
קוטר 4"													
—	—	—	10	15	28	35	40	48	H מטר	2"	4"	1	4DQ - 113708
—	—	—	16	30	44	57	68	87		2"	4"	2.0	4DQ - 233714
10	20	23	26	29	32	35	37	40		2"	4"	2.0	4DQ - 236507
—	—	—	18	37	55	70	88	118		2"	4"	3.0	4DQ - 333720
16	27	32	36	40	44	48	52	58		2"	4"	3.0	4DQ - 336511
קוטר 6"													
36	30	24	18	15	12	9	6	0	Q=m ³ /h	יציאה	קוטר קידוח	כ"ס	דגם משאבה
600	500	400	300	250	200	150	100	0	Q=l/min	אינטש	אינטש	HP	
—	—	18	26	29	31	34	37	40	H מטר	2"	6"	3.0	6DQ - 3383S
12	18	22	26	27	28	29	29	30		3"	6"	3.0	6DQ - 33152S
—	—	34	51	59	65	71	77	82		2"	6"	5.0	6DQ - 5386S
—	27	39	47	49	51	53	56	58		3"	6"	5.0	6DQ - 53124S
19	27	32	38	39	40	42	44	48		3"	6"	5.0	6DQ - 1534S
—	—	47	74	83	91	98	102	108		3"	6"	7.5	6DQ - 7388S
—	31	48	57	60	64	67	69	70		3"	6"	7.5	6DQ - 73125S
27	37	44	50	53	56	58	59	60		3"	6"	7.5	6DQ - 73154S
—	—	58	95	115	124	133	141	148		3"	6"	10	6DQ - 103811S
30	43	54	62	66	69	71	73	77		3"	6"	10	6DQ - 103155S

בסדרת DQ מגוון משאבות בהספק מנוע עד 20 כ"ס

DQ

