

משאבות ניקוז לחץ גבוה SHT

משאבות ניקוז למים דלוחים ונקיים


משאבות ניקוז למים נקיים ודלוחים, מיועדות לעבודה בלחצים גבוהים (עומד גבוה).

דגמי SHT מצוידים באטם מכני כפול סיליקון/סיליקון טבול באגן שמן.

המשאבה עשויה יציקת ברזל, המנוע והמאיץ, ברונזה בתוך שרוול קירור נירוסטה אטום.




מאיץ לדגם SH



מידות

	A	B	C	D	E	F
	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
SH-212HN	335	165	265	260	100	510
SH-232HN	335	165	265	260	100	410
SH-312H	335	192	265	290	100	540
SH-332H	335	192	265	290	100	440
SH-532	335	192	265	290	100	460
SH-732	420	210	280	300	150	610
SH-1032	420	210	280	300	150	610
SH-1532	450	250	300	340	200	700



טבלת מידות וביצועים

משקל	עומד מקס'	ספיקה מקס'	יציאה		כ"ס	דגם משאבה			
			מטר	מק"ש		אינטש	HP	A	תלת פאזי
28	28	27	50	2"	2	3.5	SH 232HN	14	SH 212HN
43	32	38	80	3"	3	5.2	SH 332H	21	SH 312H
49	35	41	80	3"	5	8.5	SH 532	-	-
77	40	64	100	4"	7 1/2	12	SH 732	-	-
88	43	77	100	4"	10	17	SH 1032	-	-
120	61	66	100	4"	15	26	SH 1532	-	-